

VL-5700X Daylight
VL-5600XP B-Color

あらゆる環境で使用できる本格的なワイド LED ライトです。明るく・薄型・軽量に加え使いやすさを優先に作られた機種です。もちろん演色性 Ra95 により実物に近い色を再現します。VL-5600XP は環境光下撮影にも対応でき、人物撮影はもちろん商品撮影照明としても威力を発揮します。

LED Light Wide Pro 眩しさを抑えたワイドパネル型



*バッテリーは含まれません

- **明るく・演色性の高いチップ型LED192Pcs**
低消費電力・低発熱に加え有害物質も含まず、紫外線もない演色性 Ra95の安全でクリーンなチップ型LEDを採用しています。
- **ワイドな照射角で撮影範囲を広げる**
照射角が広く撮影距離が短くても撮影範囲を大きくとることができます。
- **眩しさを抑えた照明**
近接撮影時には特に気になるLEDの眩しさを軽減します。長時間の撮影でも照明によるストレスを極力抑えられます。
- **作業性の良い無段階調光機能**
本体裏面の作業性の良い大型ボリュームで100%~0%の調光を素早く行います。
- **AC/バッテリーの2電源&バッテリー残量表示**
NP-Fバッテリー装着と室内撮影照明時に便利なACアダプター付 わかりやすいバッテリー残量表示も装備されています。
- **確認しやすい大画面LEDドット表示**
調光レベルやバッテリー残量を数値により大画面で表示、一目でわかるので便利にご使用できます。
- **色温度が自由に変えられ環境光に素早く対応**
デーライト光・タングステン光に簡単に変わります。また、光の強さを調節することで、色温度5000K~3200Kの範囲で自由な色温度設定ができます。(VL-5600XP)



VL-5600XP
全点灯
約4000K



VL-5700X
全点灯
約5000K



高演色性(Ra95)で実物に近い色を実現

LED ライトワイドプロ VL-5700X デーライトタイプ

商品番号: L27554 JANコード 4988115 275543
本体価格 56,100円 (税抜価格51,000円)


LED ライトワイドプロ VL-5600XP 色温度変換タイプ

商品番号: L27553 JANコード 4988115 275536
本体価格 60,500円 (税抜価格55,000円)





ワイドな照射角で撮影範囲を広げる

照射角が広く照明距離が短くても撮影範囲を大きくとることができます。



※ 約 1m の距離から白壁を撮影、全体は 28mm 相当の画角で撮影、中の四角は 50mm 相当の画角。



(参考)
※ 35mm フルサイズデジタル (センサーサイズ約 24×36mm)
焦点距離 50mm 公称対角線画角 約 46 度
焦点距離 35mm 公称対角線画角 約 62 度
焦点距離 28mm 公称対角線画角 約 74 度

特に広角側での撮影時には、周辺まで光が周りに、大きな面をムラなく撮影できます。近接撮影に適した LED ライトです。

17mm規格のスタンドに装着/ハンドライトにも対応
17mmダボ付の自由自在に動かせる高性能ボールヘッドと簡単・確実に装着可能な専用ハンドグリップが付属しています。

仕様			
電源	DC12V5A	点灯時間	約 220 分 / 6300mAh × 2
バッテリー	NP-F バッテリーシリーズ	全光束	約 2000 lm
最大出力	約 40W	光面	約 235 × 315mm
光	VL-5700X SMD 白色 LED192 個	ボディカラー	ブラック
源	VL-5600XP SMD 白色 LED96 個 / 橙色 LED96 個	残量表示	P1 ~ P9 (Batt) 電圧検知式
演色性	平均演色評価数 約 Ra95	推奨バッテリー	NP-F バッテリー / 4000mAh 以上 2 個
色温度	VL-5700X 約 5000K	ライト取付	U1/4" カメラネジメス / 17mm ダボ / グリップ
度	VL-5600XP 約 5000K ~ 3200K の範囲で可変	ボールヘッド	上部 U1/4" 下部 17mm ダボ 約 130g
照射角	約 80 度	本体寸法 / 重量	約 335 × 255 × 55mm 1100g
調光範囲	約 0% ~ 100% 無段階連続	AC アダプター	約 52 × 118 × 30mm 280g(PSE) IN PUT 100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX OUT PUT 12V-5A セキ+ コード長 一次側約 3m / 二次側約 2m
調光表示	約 0 ~ 99 (Fine 100 段階 / Coarse 10 段階)	付属品	AC アダプター ダボ付ボールヘッド雲台 ハンドグリップ 専用布ケース
最大照度	VL-5700X 約 50cm/3400Lx · 1m/880Lx		
最大照度	VL-5600XP 約 50cm/3000Lx · 1m/770Lx		
5000KMAX 時	約 50cm/1600Lx · 1m/400Lx		
3200KMAX 時	約 50cm/1600Lx · 1m/400Lx		

注) 専用バッテリー (NP-Fシリーズ) とは F の後に直接数字が入るバッテリーです。
注) 本体底面のカメラネジ (U1/4" メスネジ) により、三脚等に直接取り付けられます。
注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なります。
注) LED 素子にはバツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納・移動時は本体から必ずバッテリーを外してください。
注) バッテリーは付属していません。