

VL-D1160XP/XPC
VL-W2040XP/XPC B-color

連結機能搭載の眩しくない被写体に優しいLEDライトディフューズシリーズ!
広い範囲を明るく照射!連結機能搭載のLEDライトワイドシリーズ!

LED Light Diffuse Series



SMD116Pcs・12W・1m/330Lx・照射角80度・Ra95・B-color

LED Light Wide Series



SMD204Pcs・12W・1m/550Lx・照射角70度・Ra95・B-color

連結機能を搭載した被写体に優しいLEDライト!
人物・動物撮影で自然な表情が写せます。

- 拡散板照明構造によりLEDライトの眩しさ改善!
- カメラに固定できるシュータイプ & 三脚固定もできる!
- 超薄型・軽量で使い勝手・持ち運びも便利!
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい!
- ワイドな照射角と明るい柔らかな光で被写体を包み込みこむ!
- 演色性が高く被写体の色を忠実に再現!
- 作業性の良い無段階調光と4段階で表示のバッテリー残量表示!
- NP-Fバッテリー・単3電池6本・ACアダプターが使用できる!
- 肌の色を変えたり、周囲の環境光にあわせられる色温度変換機能!
- ライトを連結して照明できる増灯機能で明るさと照射面のアップ!



広い範囲を明るくムラのない光で照射!
人物や商品撮影で威力を発揮するカメラ直付タイプ!

- カメラに固定できるシュータイプ & 三脚固定もできる!
- 超薄型・軽量で使い勝手・持ち運びも便利!
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい!
- ワイドな照射角と明るい柔らかな光で被写体を包み込みこむ!
- 演色性が高く被写体の色を忠実に再現!
- 作業性の良い無段階調光と4段階で表示のバッテリー残量表示!
- NP-Fバッテリー・単3電池6本・ACアダプターが使用できる!
- 肌の色を変えたり、周囲の環境光にあわせられる色温度変換機能!
- ライトを連結して照明できる増灯機能で明るさと照射面のアップ!




小さなお子様にも安心!



眩しい 不快感を与えない!



ブツ撮りにも最適!



単3形ニッケル水素電池やアルカリ乾電池でも使える!単3電池ボックス付属!
注)類似品で硬くて電池が入ら物がありますので注意!



取付部は10度毎にクリックがあり、傾斜角度の再現も正確!また、本体から取外しもできるので、取付脚単体でも使用することができます!

バッテリーロック機構付で安全!安心!



3台まで連結してご使用できます。(ロック機能付)



商品構成 (LED ライト本体以外は両モデル共通)

① LED ライト本体	⑤ AC アダプター 12V-2A
② 取付脚	⑥ 連結用スクリーン
③ ミニスタンド	⑦ 専用ポーチ
④ 単3電池ボックス	

※③ACアダプターはVL-D1160XP/VL-W2040XPのみ付属しています。

LED ライトディフューズ VL-D1160XP

商品番号 L27601 JAN コード 4988115 276014
本体価格 22,000円 (税抜価格20,000円)

LED ライトディフューズ VL-D1160XPC (AC アダプター付)

商品番号 L27602 JAN コード 4988115 276021
本体価格 25,300円 (税抜価格23,000円)

光源	SMD LED116Pcs	発光面	約 107×152cm
電源	NP-Fバッテリー /DC12V-2A 単3電池 X6 (電池ボックス)	演色性	約 Ra95
最大出力	約 12W	残量表示	LED 表示 4 段階
色温度	約 3000 ~ 5000K (表示は 3200 ~ 5500K)	本体取付	カメラシュー / カメラネジ U1/4" メス
調光範囲	約 100% ~ 10%	本体寸法	約 174×185×35mm (取付脚含む)
最大照度	約 1m/330Lx (照射面φ130cm)	本体重量	約 320g (取付脚含む) / 本体 264g
照射角	約 80 度	AC アダプター	AC100V-240V 50/60Hz/DC12V-2A
点灯時間	約 2300mAh/100分 6300mAh/270分	付属品	AC アダプター・ミニスタンド・専用ケース 連結ダボ(2)・単3電池ボックス

注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
注) LED 素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。
表示は 3200 ~ 5500K ですが実測値は 3000 ~ 5000K の範囲になります。
注) 収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
注) AC アダプターは指定の物をご使用ください。
注) 3 個以上の連結はバランスが悪くなるのでおやめください。

LED ライトワイド VL-W2040XP

商品番号 L27701 JAN コード 4988115 277011
本体価格 27,500円 (税抜価格25,000円)

LED ライトワイド VL-W2040XPC (AC アダプター付)

商品番号 L27702 JAN コード 4988115 277028
本体価格 30,800円 (税抜価格28,000円)

光源	SMD LED204Pcs	発光面	約 107×152cm
電源	NP-Fバッテリー /DC12V-2A 単3電池 X6 (電池ボックス)	演色性	約 Ra95
最大出力	約 12W	残量表示	LED 表示 4 段階
色温度	約 3000 ~ 5000K (表示は 3200 ~ 5500K)	本体取付	カメラシュー / カメラネジ U1/4" メス
調光範囲	約 100% ~ 10%	本体寸法	約 174×185×35mm (取付脚含む)
最大照度	約 1m/550Lx (照射面φ110cm)	本体重量	約 320g (取付脚含む) / 本体 264g
照射角	約 70 度	AC アダプター	AC100V-240V 50/60Hz/DC12V-2A
点灯時間	約 2300mAh/120分 6300mAh/320分	付属品	AC アダプター・ミニスタンド・専用ケース 連結ダボ(2)・単3電池ボックス

注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。
注) LED 素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。
表示は 3200 ~ 5500K ですが実測値は 3000 ~ 5000K の範囲になります。
注) 収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
注) AC アダプターは指定の物をご使用ください。
注) 3 個以上の連結はバランスが悪くなるのでおやめください。