

**VL-D1250XP/VL-D1250XPC  
VL-5500XP**

近接撮影カメラ直付用光面 150×105mm ディーフェーズLEDライト!  
近接撮影カメラ直付用光面 180×130mm パネルLEDライト!

**LED Light Diffuse VL-D1250XP/VL-D1250XPC**



SMD116Pcs・12W・1m/220Lx・照射角80度・Ra95・B-color

眩しくない優しい光!高演色で肌や色を鮮やかに  
複雑な操作・表示を避け使いやすさに重点を置いた高品質LEDライト

- 新感覚・新構造によりLEDライトの眩しさ改善
- 被写体にLED素子が写り込まず、近接撮影でも影がでにくい
- 超薄型・軽量で使い勝手、収納・持ち運びもラクラク
- ワイドな照射角により柔らかな光で隅々まで光りが回り込む
- バッテリー・単3電池・ACアダプターが使用できる
- 作業性の良い無段階調光機能&バッテリー残量を4段階で表示

単3形ニッケル水素電池やアルカリ乾電池でも使える!単3電池ボックス付属!  
注)類似品で固くて電池が入らない物がありますので注意!



取付脚は10度毎にクリックがあり、傾斜角度の再照も正確!また、本体から取外しのできるため、取付脚単体でも使用することができます。



※バッテリー・電池は含みません。

※バッテリーロック機構付で安心!安全!

**LEDライトディフェーズ VL-D1250XP**

商品番号: L27558 JANコード 4988115 275581  
本体価格 23,100円 (税抜価格21,000円)

**LEDライトディフェーズ VL-D1250XPC ACアダプター付**

商品番号: L27559 JANコード 4988115 275598  
本体価格 29,700円 (税抜価格27,000円)

**仕様**

光源	SMD LED 116Pcs (白 58Pcs/橙 58Pcs)
電源	SONY系NP-Fシリーズバッテリー/単3電池×6 (B.B)
最大出力	約12W
色温度	約3000K~5000Kの範囲
調光範囲	約100%~30%の範囲 *目盛は100~10%表示
最大照度(中心照度)	約850Lx/50cm 約220Lx/1m
照射角	約80度 ※約1mの照射距離で直径約φ130cm
点灯時間	約280分/6300mAh
発光面	約150×105mm
演色性	約Ra95
残量表示	4段階LED表示
本体取付	カメラシュー /U1/4" カメラネジ穴
本体寸法	約175×130×17mm
本体重量	約220g
ACアダプター	DC9V-2A <PS> E
付属品	単3電池ボックス ACアダプター(VL-D1250XPC付属)

※適用バッテリー(NP-Fシリーズ)はFの後に直接数字が入るバッテリーです。  
※バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なります。  
※LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
※色温度目盛はあくまで目安としてご利用ください。正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。  
※収納・移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。  
※バッテリーは付属していません。また、ACアダプターはVL-D1250XPCのみ付属となります。  
※本体DCコネクターの表示はDC9V-1.5Aになっていますが、ACアダプターはDC9V-2Aを使用しています。

**LED Light Wide VL-5500XP**



SMD96Pcs・17W・1m/430Lx・照射角70度・Ra90・B-color

超薄型・超軽量・超ワイド光・色温度変換モード・メモリ機能搭載  
人物の近接撮影や商品撮影照明として威力を発揮!

- ワイドな照射角で撮影範囲を広げる
- すばやい色温度モード切換
- 作業性の良い無段階調光機能
- 照明状態を記憶するメモリ機能
- 確認しやすい大画面LEDドット表示
- 厚さ22mmの超薄型ボディ



- ① パワースイッチ & 調光ボリューム
  - ② 調光段階切替ボタン
  - ③ 色温度切替ボタン
  - ④ バッテリー残量表示ボタン
  - ⑤ メモリボタン(記憶)
  - ⑥ DCジャック
- ※バッテリー・電池は含みません。



**LEDライトワイド VL-5500XP**

商品番号: L27552 JANコード 4988115 275529  
本体価格 23,650円 (税抜価格21,500円)

**仕様**

光源	SMD 白色 LED48個/橙色 LED48個
電源	SONY系ビデオバッテリー NP-F シリーズ / 単3電池×6
最大出力	約17W
色温度	約5000K/3200K ※ミックス光: 約4200K 本体デライト表示 5500K
調光範囲	Coarse10段階 /Fine99段階切替式 100%~0%連続表示 01~99
照度(中心照度)	約1700Lx/50cm 全点灯時(4200K時) 約850Lx/50cm 5000K(デライト光) 約830Lx/50cm 3200K(タンステン光)
光束	約1300lm
ボディカラー	ブラック
照射角	約70度
点灯時間(最大時)	約195分/6300mAh
光面	約130×180mm
演色性	約Ra90
残量チェック	Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
メモリ機能	SETボタンにより任意のレベルを記憶
本体寸法	約185×185×35mm
本体重量	約360g
付属品	ハンドグリップ/自由雲台/テーブルスタンド/専用ケース(袋) 単3電池ボックス

注) 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。  
注) 本体シュー底面のカメラネジ(1/4"メスネジ)により、三脚等に直接取り付けられます。  
注) バッテリーはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なります。  
注) LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。  
注) 収納・移動時は本体から必ずバッテリーを外してください。  
注) バッテリーは付属していません。