

VLR-3800X
VLR-3900FX Professional
VLR-3950FXP

自宅で動画ライブ配信やスタジオ撮影、自撮りが簡単・キレイにできる。また、本格的なスタジオ内での無影照明としても威力を発揮!リング形状照明で影や反射をやわらげ、明るく色鮮やかな自然で見やすいベストな動画・写真が得られる魔法のリングライトシリーズ!

LED Ring Light Pro VLR-3800X

大型リングライトの最高峰
Professional



VLR-3800X
Daylight
AC & Battery
内径420mm

*バッテリーは含みません

- 明るく演色性の高い高輝度白色LED608個搭載
- 大型リング形状照明で影や反射をやわらげる。
- 作業性の良い無段階連続調光機能(10段階/微調光100段階切換)
- AC/バッテリーの2電源(バッテリーは含みません)
- ハンドグリップ/17mmダボ付ボールヘッドで自由自在の照明ができる



仕様		VLR-3800X	
電源	DC12V-5A	適用バッテリー	NP-Fシリーズ / 容量2000mAh以上
バッテリー	Sony系 NP-Fシリーズ	リモコン到達距離	検知距離 約15m チャンネル切換 8CH
最大出力	約37W	動作電源	電源 ON/OFF 調光操作 (電波式)
光源	高輝度白色LED608個	電池	バッテリー単4X2個 88X35X18mm 約50g
演色性	約Ra95	ライト本体取付	U1/4カメラネジ(メスネジ) 17mmダボ
色温度	約5000K	ライト本体寸法	約525X525X60mm
照射角	約55度	ライト本体重量	約1.8kg
調光範囲	約100~0%連続	ACアダプター仕様	約52X118X30mm 280g (PS)E
調光表示	約1~99LEDドット (C10/F98)	入力	100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX
光束	約4800lm	出力	12V-5A センタープラス
最大照度(中心照度)	約7200lx/50cm 約1800lx/1m 約450lx/2m	コード長	約2m
点灯時間(バッテリー)	約95分/6300mAh (最大出力時の点灯時間)	付属品	リモコン(無線) ダボ付ボールヘッド ACアダプター 専用ケース
待機電力	約0.28W		
ボイカラー	ブラック		
残量表示	■□□□□(電圧検知)		
発光面	外形約φ500mm 内径約φ420mm		

注) 適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字の入るバッテリーです。
 注) バッテリーはメーカー 種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なる場合があります。
 注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
 注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。
 注) バッテリーは2個同時に取付けてください。片側1個の場合はLEDは半分のみ304個のみの点灯になります。
 注) 無線リモコンは2.4GHz帯の周波数を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。
 他、無線機器と電波干渉をすることがあります。電波環境状況をご確認の上一度テストしてからご使用ください。

LED リングライトプロ VLR-3800X デーライトタイプ
 商品番号 L26856 JANコード 4988115 268569
 本体価格 68,750円 (税抜価格62,500円)

LED Ring Light Pro VLR-3900FX /VLR-3950FXP

大型リングライトの最高峰
デーライト/タングステン/RGBフルカラー光
Professional



Dalight
Bi color
RGB Full color
AC & バッテリー
内径420mm

*バッテリーは含みません

- 明るく演色性の高い高輝度SMD LED搭載
- 各色の配合と各色の調光(明るさ)ですべての色の照明を作り出す
- 作業性のよい無段階連続調光(10段階/100段階)
- バッテリー/ACの2電源
- 白色光・橙色光に加えRGB・フルカラーを装備
- 無線リモコンによる8CH遠隔操作
- 瞳に美しいリングが入る



仕様		VLR-3900FX/VLR-3950FXP	
電源	DC12V-2A	(中心)	約460lx/1m(5500モード時)
バッテリー	NP-Fシリーズバッテリー	(3950FX)	約430lx/1m(3200モード時)
最大出力	約32W		約65lx/1m/R
光源	SMD白LED304Pcs (3900FX) SMD RGB LED80Pcs	点灯時間	約160分/6300mAh
光源	SMD白LED152Pcs/橙152Pcs (3950FXP) SMD RGB LED80Pcs	光面	外径約φ500mm/内径約φ420mm
演色性	約Ra95	残量表示	■□□□5段階 (電圧検知)
色温度	約5000	適用バッテリー	NP-Fシリーズ /2000mAh以上
(3900FX)	約4000K(最大照度時)	ライト取付	U1/4"カメラネジ(メス)17mmダボ
色温度	約5000K~3000K	リモコン	検知距離 約15m チャンネル切換 8CH
(3950FXP)	約4000K(最大照度時)		電源/調光/色 単4X2 (電波式)
照射角	約55度	本体寸法	約525X525X60mm
調光範囲	約100%~0%連続 (Fine/C)	本体重量	約1.8kg
調光表示	1~99LEDドット (C10/F98)	ACアダプター入力	100V-240V 50/60Hz
照度	約840lx/1m(全点灯最大)	出力	12V-5A センター+
(中心)	約640lx/1m(5500モード時)	付属品	ACアダプター 無線リモコン チャージングケース 17mmダボ
	約65lx/1m/R		
	約115lx/1m/G		
(3900FX)	約46lx/1m/B		
照度	約820lx/1m(全点灯最大)		

※注意事項は VLR-3800X と同様です。

LED リングライト RGB プロ VLR-3900FX (デーライト/RGB)
 商品番号 L27853 JANコード 4988115 278537
 本体価格 70,400円 (税抜価格64,000円)

LED リングライト RGB プロ VLR-3950FXP (バイカラー/RGB)
 商品番号 L27854 JANコード 4988115 278544
 本体価格 74,800円 (税抜価格68,000円)