

LED Stick Light Pro VLS series Professional

撮影用照明として開発されたスティックタイプのライト!スタジオやストロボといった場所や機材を使わなくても、広告写真に迫る写真が撮れる画期的なLED照明!

こうあってほしいと言う光を作り出す!
白色・橙色・RGBフルカラーの1台3役



NP-Fバッテリー使用!
ACアダプター付属!

※バッテリーは含みません

- デーライト・タンダステン・RGBフルカラーで使える
- 本体から操作部を分離でき遠隔操作(無線リモコン)で使える、また、無線リモコンは最大8台までを1台でコントロール可能
- 10段階/100段階切替できる連続調光機能
- 色の切替・バッテリー残量・その他動作をディスプレイに表示
- フルカラー切替や調光を速攻で行うロータリータッチパネル採用
- AC/NP バッテリー2電源方式とマグネットアンバーフィルター付属



LED スティックライトプロ VLS-8900FX デーライト

商品番号: L26115 JANコード 4988115 261058
本体価格 66,000円 (税抜価格60,000円)

LED スティックライトプロ VLS-8950FXP バイカラー

商品番号: L26116 JANコード 4988115 261065
本体価格 70,400円 (税抜価格64,000円)

LED スティックライトプロ VLS-8800FX デーライト

商品番号: L26113 JANコード 4988115 261171
本体価格 66,000円 (税抜価格60,000円)

LED スティックライトプロ VLS-8850FXP バイカラー

商品番号: L26114 JANコード 4988115 261140
本体価格 70,400円 (税抜価格64,000円)

■製品共通仕様書 (VLS-8900 シリーズは RGB の照度が高いタイプになっています。)

電源	DC12V-2A	適用バッテリー	NP-F シリーズ /2000mAh 以上
バッテリー	NP-Fシリーズバッテリー	ライト取付	U1/4" カメラネジ (メスネジ)
光源	SMD 白色 360Pcs	リモコン	検知距離 約 15m チャンネル切替 8CH
	SMD RGB LED60Pcs	本体寸法	約 583×48×24mm
演色性	約 Ra95	本体重量	約 540g
照射角	約 50度	ACアダプター入力	100V-240V 50/60Hz
調光範囲	約 100%~0%連続 (Fine/C)	出力	12V-2A センタープラス
調光表示	00 ~ 99	キャリングケース	約φ70×620mm
光面	約 50×410mm	付属品	アンバーフィルター (マグネット式)・無線リモコン ACアダプター・キャリングケース・ハンドストラップ
残量表示	■■■■□□5 段階 (電圧検知)		

VLS-8900FX (デーライト /RGB)

VLS-8950FXP (バイカラー /RGB)

最大出力	約 21.6W/20W (RGB 時)
光束	約 3100 lm
点灯時間	約 100 分 /6300mAh
照度	約 2800Lx/1m
(中心)	約 185Lx/1m/R
	約 460Lx/1m/G
	約 130Lx/1m/B

最大出力	約 21.6W/20W (RGB 時)
光束	約 2950 lm
点灯時間	約 100 分 /6300mAh
照度	約 2800Lx/1m (5500+3200 モード)
(中心)	約 1500Lx/1m (5500 モード時)
	約 1400Lx/1m (3200 モード時)
	約 185Lx/1m/R
	約 460Lx/1m/G
	約 130Lx/1m/B

VLS-8800FX (デーライト /RGB)

VLS-8850FXP (バイカラー /RGB)

最大出力	約 21.6W/10.8W (RGB 時)
光束	約 2900 lm
点灯時間	約 130 分 /6300mAh
照度	約 2600Lx/1m
(中心)	約 53Lx/1m/R
	約 165Lx/1m/G
	約 44Lx/1m/B

最大出力	約 21.6W/10.8W (RGB 時)
光束	約 2790 lm
点灯時間	約 130 分 /6300mAh
照度	約 2600Lx/1m (5500+3200 モード)
(中心)	約 1330Lx/1m (5500 モード時)
	約 1250Lx/1m (3200 モード時)
	約 53Lx/1m/R
	約 165Lx/1m/G
	約 44Lx/1m/B

人物・商品撮影用LED万能スティックライト
あらゆる可能性を秘めたこれからのハンディーLEDライト
白色・橙色・RGBフルカラーの1台3役



NP-Fバッテリー使用!
ACアダプター付属!

※バッテリーは含みません

- デーライト・タンダステン・RGBフルカラーで使える
- 無段階調光で調光段階を10段階と100段階に設定できます
- 表示はすべて大きく見やすいLEDドット表示
- 高演色性Ra95で色を忠実に再現することができます

LEDスティックライトは少ない時間・数回の振りなおし・手近な機材と環境だけで行う事ができます。また、商品撮影だけではなく光源が棒状のためスポット光ではなくわりと広範囲に光りが広がるので、レフ板的に使用できるので、人物のポートレート撮影の補助光としても威力を発揮することができます。



LED スティックライトプロ VLS-3600FX (バイカラー /RGB)

商品番号: L26110 JANコード 4988115 261119
本体価格 45,100円 (税抜価格41,000円)

仕様 VLS-3600FX

電源	DC12V-5A	光面	約 45×400mm
バッテリー	NP-Fバッテリーシリーズ	残量表示	LEDドット P1 ~ P9 (電圧検知)
最大出力	約 20W	適用バッテリー	NP-F シリーズ / 容量 2000mAh 以上
光源	白色 /160 個 橙色 /160 個 RGB色 /40 個	ライト取付	U1/4 カメラネジ (メスネジ) 17mm ダボ
演色性	約 Ra95	光束	2250lm
色温度	約 5000K (フル点灯時) /約 4100K 約 3200K (タンダステン)	本体寸法	約 583×48×24mm
		本体重量	約 490g
照射角	約 50度	ACアダプター仕様	約 52×118×30mm 280g (PS)E
調光範囲	約 100 ~ 0%連続	入力	100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX
調光表示	約 1 ~ 99 LEDドット (C10/F98)	出力	12V-5A センタープラス
照度	約 1880Lx/1m (5500+3200 モード)	キャリングケース	約φ70×620mm
(中心)	約 1000Lx/1m (5500 モード)	付属品	キャリングケース アンバーフィルター (マグネット式) ACアダプター
	約 880Lx/1m (3200 モード)		
点灯時間	約 157 分 /6300mAh		

※RGBの照度は約25Lx/1m/R・約75Lx/1m/G・約13Lx/1m/Bです。
注)適用バッテリー(NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字の入るバッテリーです。
注)バッテリーはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。
注)LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注)収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。