

LED Stick Light Pro VLS-3700FX
LED PAINT LIGHT VLS-600FX

撮影照明用として開発されたLEDスティックタイプのライト!スタジオやストロボと
いった場所や機材を使わなくても、広告写真に迫る写真が撮れる画期的なLED照明!!



LED Stick Light Pro VLS-3000 series
Bi-color Dimmable 5000K 3200K Full color Ra95

*写真はイメージです

- デーライト・タングステン・RGBフルカラーで使える
- 無段階調光で調光段階を10段階と100段階に設定できます
- 表示はすべて大きく見やすいLEDドット表示
- 高演色性Ra95で色を忠実に再現することができます

LEDスティックライトは少ない時間・数回の撮り直し・手近な機材と環境だけで行う事ができます。また、商品撮影だけではなく、光源が棒状のためスポット光ではなくわりと広範囲に光りが広がるので、レフ板的に使用ができるので、人物のポートレート撮影の補助光としても威力を発揮することができます。

人物・商品撮影用LED万能スティックライト VLS-3700FX
あらゆる可能性を秘めたこれからのハンディーLEDライト

バッテリー内蔵!
充電器付属!



Daylight & Tungsten & RGB Ra95

LED スティックライトプロ VLS-3700FX

商品番号: L26111 JANコード 4988115 261195
本体価格 65,780円 (税抜価格59,800円)

仕様 VLS-3700FX

電源	DC12V-5A	充電時間	満充電まで約3時間
バッテリー	本体内蔵リチウム電池 7.2V/5200mAh	光面	約60×450mm
最大出力	約19W RGB 約8W	残量表示	LEDドットP1~P9 (電圧検知)
光源	SMD白色/160個 橙色/160個 RGB色/40個	ライト取付	U1/4カメラネジ(メスネジ) 17mmダボ
演色性	約Ra95	ボディカラー	ホワイト
色温度	約5000K/3200K	本体寸法	約595×115×50mm
	最大照度時約4000K	本体重量	約1135g
照射角	約55度	充電器	約72×34×69mm 約165g (PS) E
調光範囲	約100~0%連続	入力	100~240V 50/60Hz
調光表示	約0~99 (C10/F98)	出力	12V-2A センタープラス
		コード長	約2m
照度	最大照度約5200Lx/50cm 5000K時 約2700Lx/50cm 3200K時 約2500Lx/50cm R (レッド) 時 約87Lx/50cm G (グリーン) 時 約250Lx/50cm B (ブルー) 時 約100Lx/50cm	キャリングケース	約φ55×570mm
点灯時間	約120分 (MAX時)	付属品	キャリングケース 充電器

注) バッテリーは本体に内蔵しています。バッテリーの交換はできません。また、バッテリーの別売も行っておりません。
注) 内蔵バッテリーには高容量のリチウムイオン電池を使用しています。衝撃や水濡れには十分ご注意ください。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 付属のアダプターは充電専用です。充電状態のまま点灯することは絶対に行わないでください。

撮影専用高品質LEDペイントライト VLS-600FX



バッテリー内蔵
USB充電
Multiple lighting modes
Bi-color RGB full color

貴金属・宝石撮影 ジオラマフィギュア撮影 グラフィック撮影

- デーライト・タングステン・RGBフルカラーで使える
- 商品撮影で光のペイントができる
- 人物のポイント照明にも威力を発揮
- タッチスイッチボタンによる無段階調光
- タッチスイッチボタンによる単色温度変換
- スマホの充電器が使えるマイクロUSB充電
- 大容量内蔵バッテリーで長時間照明が可能
- 小型・軽量・ストラップ付で携帯性/使用感バツグン
- 三脚等に固定できて使えるカメラネジ付



LED ペイントライト VLS-600FX

商品番号: L26112 JANコード 4988115 261188
本体価格 27,500円 (税抜価格25,000円)

仕様

電源	リチウムイオンバッテリー(内蔵)	点灯時間	約120分 (FULL発光時)
バッテリー	3.6V-5200mAh	充電時間	約150分 (FULL充電時) 5V-2A
最大出力	約6W	充電表示	赤/0~29% オレンジ/30~69% 緑/70~100%
光源	SMD LED40個/RGB20個	色温度	約3200~5000K RGB FULL COLOR
演色性	約Ra95	最大照度時	約4000K (最大照度時)
照射角	約70度	光面	約35×210mm
調光範囲	約100~0%連続	ライト取付	ハンドストラップ/カメラネジU1/4"メス
照度	約300Lx/50cm (最大照度時)	ボディカラー	ホワイト
	約170Lx/50cm (5000K時)	本体寸法	約φ35×230mm
	約140Lx/50cm (3200K時)	本体重量	約210g
	約60Lx/50cm (R/レッド時)	適用充電器	USB充電器
	約140Lx/50cm (G/グリーン時)	付属品	ハンドストラップ
	約40Lx/50cm (B/ブルー時)		

注) バッテリーは本体に内蔵しています。バッテリーの交換はできません。また、バッテリーの別売も行っておりません。
注) 内蔵バッテリーには高容量のリチウムイオン電池を使用しています。衝撃や水濡れには十分ご注意ください。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 充電しながらの点灯は行わないでください。