

LED Stick Light VLS series

撮影用照明として開発されたスティックタイプのライト!スタジオやストロボといった場所や機材を使わなくても、広告写真に迫る写真が撮れる画期的なLED照明!

こうあってほしいと言う光を作り出す!
白色・橙色・RGBフルカラーの1台3役



NP-Fバッテリー使用!
ACアダプター付属!

※バッテリーは含みません

LEDスティックライトプロ VLS-8800FX デーライト
商品番号: L26113 JANコード 4988115 261171

LEDスティックライトプロ VLS-8900FX デーライト
商品番号: L26115 JANコード 4988115 261058

LEDスティックライトプロ VLS-8950FXP バイカラー
商品番号: L26116 JANコード 4988115 261065

■製品共通仕様書 (VLS-8900シリーズは RGB の照度が高いタイプになっています。)

| | | | |
|-------|----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 電源 | DC12V-2A | 適用バッテリー | NP-Fシリーズ / 2000mAh 以上 |
| バッテリー | NP-Fシリーズバッテリー | ライト取付 | U1/4" カメラネジ (メスネジ) |
| 光源 | SMD 白色 360Pcs | リモコン | 検知距離 約 15m チャンネル切替 8CH |
| | SMD RGB LED60Pcs | 本体寸法 | 約 583×48×24mm |
| 演色性 | 約 Ra95 | 本体重量 | 約 540g |
| 照射角 | 約 50度 | ACアダプター入力 | 100V-240V 50/60Hz |
| 調光範囲 | 約 100%~0%連続 (Fine/C) | 出力 | 12V-2A センタープラス |
| 調光表示 | 00 ~ 99 | キャリングケース | 約φ70×620mm |
| 光面 | 約 50×410mm | 付属品 | アンバーフィルター (マグネット式)・無線リモコン |
| 残量表示 | ■□□□5段階 (電圧検知) | ACアダプター・キャリングケース・ハンドストラップ | |

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| VLS-8900FX (デーライト/RBG) | VLS-8950FXP (バイカラー/RBG) |
| 最大出力 約 21.6W/20W (RGB 時) | 最大出力 約 21.6W/20W (RGB 時) |
| 光束 約 3100lm | 光束 約 2950lm |
| 点灯時間 約 100分 /6300mAh | 点灯時間 約 100分 /6300mAh |
| 照度 約 2800lx/1m | 照度 約 2800lx/1m (5500+3200モード) |

注) 適用バッテリー (NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字が入るバッテリーです。
注) バッテリーにはメーカー・種類・使用環境により照度や点灯時間が異なる場合があります。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。

人物・商品撮影用LED万能スティックライト
あらゆる可能性を秘めたこれからのハンディーLEDライト

バッテリー内蔵!
充電器付属!



LEDスティックライトプロ VLS-3700FX
商品番号: L26111 JANコード 4988115 261195

■仕様 VLS-3700FX

| | | | |
|-------|--------------------------|----------|----------------------------|
| 電源 | DC12V-5A | 充電時間 | 満充電まで約3時間 |
| バッテリー | 本体に内蔵リチウム電池 7.2V/5200mAh | 光面 | 約 60×450mm |
| 最大出力 | 約 19W RGB 約 8W | 残量表示 | LED ドット P1 ~ P9 (電圧検知) |
| 光源 | SMD 白色 /160個 橙色 /160個 | ライト取付 | U1/4 カメラネジ (メスネジ) 17mm ダボ |
| | RGB色 /40個 | ポディカラー | ホワイト |
| 演色性 | 約 Ra95 | 本体寸法 | 約 595×115×50mm |
| 色温度 | 約 5000K/3200K | 本体重量 | 約 1135g |
| | 最大照度時 約 4000K | 充電器 | 約 72×34×69mm 約 165g (PS) E |
| 照射角 | 約 55度 | 入力 | 100 ~ 240V 50/60Hz |
| 調光範囲 | 約 100 ~ 0%連続 | 出力 | 12V-2A センタープラス |
| 調光表示 | 約 0 ~ 99 (C10/F98) | コード長 | 約 2m |
| 照度 | 最大照度時 約 5200lx/50cm | キャリングケース | 約φ55×570mm |
| | 5000K時 約 2700lx/50cm | 付属品 | キャリングケース 充電器 |
| | 3200K時 約 2500lx/50cm | | |
| 点灯時間 | 約 120分 (MAX時) | | |

注) バッテリーは本体に内蔵しています。バッテリーの交換はできません。また、バッテリーの別売も行っておりません。
注) 内蔵バッテリーには高容量のリチウムイオン電池を使用しています。衝撃や水濡れには十分ご注意ください。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 付属のアダプターは充電専用です。充電状態のまま点灯することは絶対にしてください。

人物・商品撮影用LED万能スティックライト
あらゆる可能性を秘めたこれからのハンディーLEDライト

白色・橙色・RGBフルカラーの1台3役



NP-Fバッテリー使用!
ACアダプター付属!

※バッテリーは含みません

LEDスティックライトプロ VLS-3600FX (バイカラー/RBG)
商品番号: L26110 JANコード 4988115 261119

■仕様 VLS-3600FX

| | | | |
|---------|----------------------------|-----------|---|
| 電源 | DC12V-5A | 光面 | 約 45×400mm |
| バッテリー | NP-F バッテリーシリーズ | 残量表示 | LED ドット P1 ~ P9 (電圧検知) |
| 最大出力 | 約 20W | 適用バッテリー | NP-Fシリーズ / 容量 2000mAh 以上 |
| 光源 | 白色 /160個 橙色 /160個 | ライト取付 | U1/4 カメラネジ (メスネジ) 17mm ダボ |
| | RGB色 /40個 | 光束 | 2250lm |
| 演色性 | 約 Ra95 | 本体寸法 | 約 583×48×24mm |
| 色温度 | 約 5000K フル点灯時 / 約 4100K | 本体重量 | 約 490g |
| | 約 3200K (タンクステン) | ACアダプター仕様 | 約 52×118×30mm 280g (PS)E |
| 照射角 | 約 50度 | 入力 | 100V-240V 50/60Hz 1.5A MAX |
| 調光範囲 | 約 100 ~ 0%連続 | 出力 | 12V-5A センタープラス |
| 調光表示 | 約 1 ~ 99 LED ドット (C10/F98) | キャリングケース | 約φ70×620mm |
| 照度 (中心) | 約 1880lx/1m (5500+3200モード) | 付属品 | キャリングケース アンバーフィルター (マグネット式) ACアダプター |
| | 約 1000lx/1m (5500モード) | | |
| | 約 880lx/1m (3200モード) | | |
| 点灯時間 | 約 157分 /6300mAh | | |

注) 適用バッテリー (NP-Fシリーズ)とはFの後に直接数字の入るバッテリーです。
注) バッテリーにはメーカー・種類・使用環境により、照度や点灯時間が異なる場合があります。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 収納及び移動時は必ず本体からバッテリーを外してください。バッテリーは付属していません。

撮影専用高品質LEDペイントライト

バッテリー内蔵!
USB充電!



LEDペイントライト VLS-600FX
商品番号: L26112 JANコード 4988115 261188

■仕様

| | | | |
|-------|------------------------|--------|---|
| 電源 | リチウムイオンバッテリー (内蔵) | 点灯時間 | 約 120分 (FULL 発光時) |
| バッテリー | 3.6V-5200mAh | 充電時間 | 約 150分 (FULL 充電時) 5V-2A |
| 最大出力 | 約 6W | 充電表示 | 赤 / 0 ~ 29% オレンジ / 30 ~ 69% 緑 / 70 ~ 100% |
| 光源 | SMD LED40個 / RGB20個 | 色温度 | 約 3200 ~ 5000K RGB FULL COLOR |
| | | 演色性 | 約 Ra95 |
| 照射角 | 約 70度 | 光面 | 約 35×210mm |
| 調光範囲 | 約 100 ~ 0%連続 | ライト取付 | ハンドストラップ / カメラネジ U1/4" メス |
| 照度 | 約 300lx/50cm (最大照度時) | ポディカラー | ホワイト |
| | 約 170lx/50cm (5000K時) | 本体寸法 | 約φ35×230mm |
| | 約 140lx/50cm (3200K時) | 本体重量 | 約 210g |
| | 約 60lx/50cm (R/レッド時) | 適用充電器 | USB 充電器 |
| | 約 140lx/50cm (G/グリーン時) | 付属品 | ハンドストラップ |
| | 約 40lx/50cm (B/ブルー時) | | |

注) バッテリーは本体に内蔵しています。バッテリーの交換はできません。また、バッテリーの別売も行っておりません。
注) 内蔵バッテリーには高容量のリチウムイオン電池を使用しています。衝撃や水濡れには十分ご注意ください。
注) LED素子にはバラツキがあるため、光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
注) 充電しながらの点灯は行わないでください。