

自然光や室内照明でももちろん複写する事は可能です。但し、これらの場合には「ムラが出る」「影が出る」「明るさが安定しない」と言った複写に向かない光なのです。特に明るさが安定しない場合、撮影データのコントラスト調整などを行う際、画像毎に調整を行う事により作業効率の低下に直結します。複写用ライトは撮影物に対し左右からのムラのない均一な照明ができて発熱量が少ない光がベスト条件になります。

A3サイズ横以下の平面・立体物の俯瞰撮影専用のLED電球搭載のコピーライトです。照射は360度調整可能です。

LCL-500

- 机やベースボードに簡単に挟めしっかり固定します。
- アームは内側・外側30度10度毎に角度を変えられます。
- ランプは明るく、長寿命、安全・安心のLED電球採用。
(電球は一般に市販されていない専用LED電球です)
- ディフューザーで光ムラを軽減できます。
- 主要部はすべて鉄材を使用しているので耐久性に優れています。
- コピースタンドとの組み合わせができます。



※ディフューザー付
※ベースボードは含みません

ランプ	LED電球 約9.5W	中心照度	2200Lx(直下)
色温度	約6000K	クランプ取付巾	7~35mm
ランプ寿命	約15000時間	ライト全長/重量	210mm/約2Kg

LED コピーライト LCL-500

商品番号 L18728 JANコード 4988115 187280
本体価格 40,700円 (税抜価格37,000円)

明るく長寿命で安全なLED電球
注)一般に市販されているLED電球の使用は絶対にしないでください。

LED COPY LIGHT
LED Lamp
Wide light distribution type
<http://www.lpl-web.co.jp>



(一般的な光源の比較表)

	LED電球	スパイラル蛍光灯	白熱ランプ
耐久性	割れない 長期的に使用できる	白熱ランプより良いが 割れる可能性が高い	割れる可能性が高く 耐久性は低い
寿命	長寿命40,000時間程度	白熱ランプより長い LED電球の1/10程度	短い たびたび交換が必要
発熱量	かなり少ない	少ない	かなり多いので危険
消費電力	低い	白熱ランプより低い LED電球より大分高い	高い
価格	全光束で比較すると 高い	白熱ランプより高い LED電球より安い	安い

割れないので安全	紫外線がでない
明るさもアップ	地球にやさしいCO2削減
長寿命	点灯が速い

明るさと演色性を両立させたコピーライトです。広範囲をムラなく均一に照明します。

FL-217A



(27W×2灯)

ランプ	27W 直管スリム形蛍光灯 FHL27EX×2
色温度	約5500K
クランプ取付巾	7~35mm
ライト全長	約490mm
総重量	約3.4Kg

- 明るさと演色性を両立させた27Wスリム管蛍光灯採用。
- インバータ搭載(47kHz)によりチラツキカットで目にやさしい光です。
- 取付はクランプ方式により机等にもガッチリ固定できます。

コピーライト FL-217A

商品番号 L18527A JANコード 4988115 185217
本体価格 97,900円 (税抜価格89,000円)

※ベースボードは含みません

A3サイズ横以下の平面・立体物の俯瞰撮影専用の蛍光灯コピーライトです。照射は360度調整可能です。

FL-202



※ディフューザー付
※ベースボードは含みません

- 机やベースボードに簡単に挟め、しっかり固定します。
- 内側・外側30度10度毎に角度を変えられます。
- 照射角(配光)は360度調整できます。
- ディフューザーで光ムラを軽減できます。

ランプ	スパイラル蛍光灯 20W×2	照度	2000Lx(直下)
色温度	約6400K	クランプ取付巾	7~35mm
ランプ寿命	約5000時間	ライト全長/重量	210mm/約2Kg

コピーライト FL-202

商品番号 L18729 JANコード 4988115 187297
本体価格 32,560円 (税抜価格29,600円)

コピーライト仕様比較表(当社測定値/改良のため予告なく変更する場合があります)

商品番号	モデル NO.	光源	色温度	演色性	電源	総重量
L18732	LCL-950K2	SMD 白色 LED96Pcs×4 灯	約 5000K	約 Ra96	AC100V 50/60Hz	約 2.4kg
L18731	LCL-950	SMD 白色 LED96Pcs×2 灯	約 5000K	約 Ra96	AC100V 50/60Hz	約 1.5kg
L18527A	FL-217A	直管スリム形蛍光灯 27W×2 灯	約 5500K	—	AC100V 50/60Hz	約 3.4kg
L18728	LCL-500	白色 LED 電球 ×2 灯	約 6000K	約 Ra80	AC100V 50/60Hz	約 2.0kg
L18729	FL-202	スパイラル蛍光灯 20W×2 灯	約 6400K	—	AC100V 50/60Hz	約 2.0kg

※演色性Raは色の再現の忠実度であって主観的な色の見え方の好ましさを示す物ではありません。